

UHF金属タグ

Hitachi Chemical

特長

- 外装に頑丈な金属を採用し、衝撃に強く丈夫で壊れにくいタグ
- サンドブラスト、高圧水洗浄にも耐える
- 高耐熱性

仕様

項目	仕様	
型式	IM5-X07	
サイズ	22.5mm × 22.0mm × 5.0mm	
規格	ISO/IEC18000-6 Type C EPC C1Gen2	
搭載Chip	Impinj Monza5	
メモリ	EPC	128bit(16Byte)
	TID	96bit(48bit Serial)
取り付け方法	溶接、ネジ留め/リベット	

用途

- 様々な金属物に取り付け可能
 - ・プラント
 - ・機械、金型、工具
 - ・建造物、設備
 - ・車両

外観

単体



UHF金属タグ

用途例



高い耐久性！

- プラント、機械、建造物の点検保守
- 建設機械、農機具、車両の管理
- 金属容器、工具、金型の管理

<ブラストショット>



<スポット溶接>



<耐熱性>



<スタンガン>



製造・販売元

日立化成(株) 機能材料営業統括部 マーケティング部 RFID Gr.

〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー TEL:03-5533-6580